

## Características

Plataforma apropriada para a pesagem de cargas rolantes, carrinhos ou porta-paletes. Altura do solo à zona de pesagem reduzida – 55 mm – e rampa de acesso com ligeira inclinação. Este modelo de plataforma – instalação sobre o solo – evita a construção de uma fossa; sendo, evita também os respectivos problemas de drenagem de águas.

Existe: versão em Aço pintado com primário Shopprimer BP e texturado RAL 5021 e 4 células em Aço niquelado; versão em Aço Inoxidável AISI 304 polido mate (esmerilado) com 4 células totalmente Inox.

Esta plataforma foi construída para uso exclusivo sobre o solo e é suportada por 4 células modelo MLC ou MF-20 que cumprem uma protecção IP68, com certificado de aprovação CE.

Cada célula é apoiada no solo através de um pé pivotante em Aço Inoxidável, com um sistema de rótula que assegura um retorno à posição inicial contrariando todos os esforços laterais. A ligação das células é efectuada numa caixa misturadora em alumínio, que respeita a norma IP 67, e da qual sai o cabo de ligação para o visor.

## Versões

Dimensões (cm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (cm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)
80x80	150	50	125x125	600	200
	300	100		1500	500
	600	200			
100x100	300	100	125x150	600	200
	600	200		1500	500
	1500	500			
100x125	600	200	150x125	600	200
	1500	500		1500	500
125x100	600	200	150x150	1500	500
	1500	500			

## Opção 2ª Rampa

**Dimensões**  
(cm) comprimento x largura

80x50  
100x50  
125x50  
150x50

**Nota sobre acabamento:**  
Pintado ou em Inox



www.balancasmarques.pt



GRUPO  
JOSÉ PIMENTA MARQUES

## montagem com rampa

# PLP

## 4 CÉLULAS BAIXO PERFIL



EUROPESAGEM  
COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BALANÇAS, LDA

Edifício Balanças Marques  
Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)  
Apart. 2376 - 4701-905 Braga  
T +351 253 287 583 F +351 253 287 584  
st serviço técnico 253 309 838  
www.europesagem.com  
email geral@europesagem.com

## SISTEMAS E SOLUÇÕES PARA A SUA ÁREA INDUSTRIAL